

Link do produktu: <https://tomsan.pl/sapho-handicap-kompakt-wc-z-elektronicznym-bidetem-blooming-eko-plus-nb-1160d-1-p-27756.html>



Sapho HANDICAP kompakt WC z elektronicznym bidetem BLOOMING EKO PLUS NB-1160D-1

Cena	3 707,70 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	8590913943713
Kod producenta	NB-1160D-1
Kod EAN	8590913943713
Producent	Sapho

Opis produktu

Marka SAPHO

Rozmiar 37,5x86,5x67,5 cm

Szerokość 375 mm

Wysokość 865 mm

Głębokość 675 mm

Kolor Biały

Materiał Ceramika

Technologia spłukiwania Rimless

Kształt Klasyczny

Funkcje bidetu Automatyczne czyszczenie dysz, Dysza bidetowa i damska, Sensor zajętości, Nocne podświetlenie LED,

Funkcja masażu, Regulowana pozycja dyszy, Regulowana temperatura wody, Regulowane ciśnienie wody, Oscylacyjny ruch dyszy, Suszenie ciepłym powietrzem, Oszczędny tryb STAND BY, Podgrzewane siedzisko

Wyposażenie Tylny odpływ, Soft Close (powolne opadanie)

Gwarancja 2 lata

Objaśnienia

RIMLESS - technologia spłukiwania w bezrantowej misie WC

Rimless (NoRim) - toalety bez tradycyjnego kołnierza spłukującego. Gładka powierzchnia bez zbędnych wydrżeń, otworów i zagięć. Woda spłukująca wypływa przez dystrybutor wody tylko z tyłu miski WC, a dzięki specjalnemu kształtowi ceramiki doskonale opłukuje wnętrze. Zaletą jest łatwa konserwacja i czyszczenie miski WC.

Deska sedesowa z systemem SOFT CLOSE

Dzięki systemowi hydraulicznemu zarówno pokrywa jak i deska sedesowa opadają powoli na misę. Stopniowe opadanie deski i pokrywy zapewnia bezpieczeństwo i zapobiega uszkodzeniom deski i miski WC/pisuaru.

Opis

Parametry techniczne bidetu:

Zasilanie: 220-240V/50-60Hz

Maksymalny pobór mocy: 1160-1380 W

Stand by pobór mocy 0,9W - tryb Super power saving

Długość kabla zasilającego: 1,4 m

Dopływ wody: Podłączenie do zasilania wodą G3/8



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A
e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Ciśnienie wody: 98-735 kPa

Zużycie wody: 0,8 l/min mycie tylne, 0,95 l/min mycie damskie

Objętość zbiornika: 0,83 l

Zakres temperatury wody: normalna temperatura, 34, 37 a 40 °C

Temperatura powietrza: normalana temperatura aż 50 °C (5 poziomów)

Zakres temperatury siedziska: normalna temperatura, 35, 38 a 40 °C

Elementy zabezpieczające: termostat, bezpiecznik temperatury, czujnik poziomu wody, czujnik zajętości