

Link do produktu: <https://tomsan.pl/sapho-hubert-kompakt-wc-odplyw-pionowy-poziomy-z-elektronicznym-bidetem-uspa-lux-ub-6635ru-2-p-28208.html>



## Sapho HUBERT kompakt WC odpływ pionowy/poziomy z elektronicznym bidetem USPA LUX UB-6635RU-2

Cena	<b>4 033,20 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>8590913955518</b>
Kod producenta	<b>UB-6635RU-2</b>
Kod EAN	<b>8590913955518</b>
Producent	<b>Sapho</b>

### Opis produktu

Marka SAPHO

Rozmiar 36x78,5x71,5 cm

Szerokość 360 mm

Wysokość 785 mm

Głębokość 715 mm

Kolor Biały

Materiał Ceramika

Technologia spłukiwania Standard

Kształt Klasyczny

Funkcje bidetu Automatyczne czyszczenie dysz, Automatyczny tryb – jednym przyciskiem, Dysza bidetowa i damska, Sensor zajętości, Nocne podświetlenie LED, Funkcja masażu, Regulowana pozycja dyszy, Regulowana temperatura wody, Regulowane ciśnienie wody, System ekstrakcji i filtrowania zapachu, Oscylacyjny ruch dyszy, Suszenie ciepłym powietrzem, Oszczędny tryb STAND BY, Podgrzewane siedzisko

Wyposażenie Dolny odpływ, Tylony odpływ, Z pilotem, Soft Close (powolne opadanie)

Gwarancja 2 lata

Objaśnienia

Deska sedesowa z systemem SOFT CLOSE

Dzięki systemowi hydraulicznemu zarówno pokrywa jak i deska sedesowa opadają powoli na misę. Stopniowe opadanie deski i pokrywy zapewnia bezpieczeństwo i zapobiega uszkodzeniom deski i misy WC/pisuaru.

### Opis

Parametry techniczne bidetu:

Zasilanie: 220-240V/50-60Hz

Pobór mocy: 1160-1380 W

Długość kabla zasilającego: 1,6 m

Dopływ wody: Podłączenie do zasilania wodą G1/2, G3/8

Wymagane ciśnienie wody zasilającej: 80-740 kPa

Zużycie wody: max. 1l/min (5 poziomów)

Temperatura powietrza: temperatura pokojowa do 60 °C (5 poziomów)

Temperatura deski: temperatura pokojowa do 40 °C (4 poziomy)

Zabezpieczenia: bezpiecznik termostatu, bezpieczniki termiczne, Bi-metal, czujnik zajętości, 15mA wyłącznik różnicowowo-prądowy



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

---