

Link do produktu: <https://tomsan.pl/sapho-lustro-breto-z-oswietleniem-led-i-polka-1000x608-mm-bt100-p-25339.html>



Sapho Lustro BRETO z oświetleniem LED i półką 1000x608 mm BT100

Cena	1 261,40 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	8590913856822
Kod producenta	BT100
Kod EAN	8590913856822
Producent	Sapho

Opis produktu

Marka SAPHO
Seria BRETO LUSTRA
Rozmiar 100x60,8 cm
Szerokość 1000 mm
Wysokość 608 mm
Kolor ramy Srebrny
Materiał Aluminium
Typ lustra Lustro z oświetleniem, Lustro z półką
Kształt Prostokątna
Sterowanie oświetleniem Nie zawiera
Stopień ochrony IP44
Moc 9.6 W
Kolor LED Neutralny (4 000 - 5 000 K)
Żywotność (LED) 50000 godzin
Wyposażenie Półka
Gwarancja 2 lata
Objaśnienia
Kolor LED: Neutralny

Do określenia koloru używa się terminu „temperatura chromatyczna“, której wartość podawana jest w jednostkach Kelvin (K). Neutralna barwa emitowana jest w zakresie 4000 - 5000 K. Takie światło jest neutralne w odczuciu, jest najbardziej zbliżone do światła dziennego. Nie zniekształca postrzegania kolorów oświetlanych przedmiotów, dlatego nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, kuchni i łazienek.

Opis serii

Podświetlane lustro BRETO oświetla łazienkę jednorodnym światłem dzięki nowoczesnemu źródłu światła LED. Ich długa żywotność (około 30 000 godzin) i niskie zużycie są głównymi zaletami w porównaniu z klasyczną świetlówką. Światło emitowane przez piaskowane szkło zapewni delikatne oświetlenie łazienki, które jest szczególnie przyjemne podczas porannej higieny. Z pewnością docenisz praktyczną półkę, która jest częścią lustra.

Głębokość półki szklanej 76 mm
lustro musi być podłączone do zewnętrznego przełącznika

Parametry techniczne taśmy LED:

Zużycie energii: 4,8 W / m
Strumień świetlny: 300 lm / m
Kolor światła: neutralny



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A
e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Barwa światła: 4000-5000K
Chip: SMD 3528 LED Epistar
Ilość diod LED: 60 / m
Napięcie zasilania: 12V / DC
Żywotność: 30000 godz
Kąt oświetlenia: 120 °
Temperatura robocza: od -20 ° C do + 50 ° C
Szerokość taśmy: 8 mm
LED driver 230V / 12V,
wodoodporny, stopień ochrony IP67