

Link do produktu: <https://tomsan.pl/sapho-lustro-breto-z-oswietleniem-led-i-polka-1200x608-mm-bt120-p-25340.html>



## Sapho Lustro BRETO z oświetleniem LED i półką 1200x608 mm BT120

Cena	<b>1 352,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 7 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>8590913856839</b>
Kod producenta	<b>BT120</b>
Kod EAN	<b>8590913856839</b>
Producent	<b>Sapho</b>

### Opis produktu

Marka SAPHO  
Seria BRETO LUSTRA  
Rozmiar 120x60,8 cm  
Szerokość 1200 mm  
Wysokość 608 mm  
Kolor ramy Srebrny  
Materiał Aluminium  
Typ lustra Lustro z oświetleniem, Lustro z półką  
Kształt Prostokątna  
Sterowanie oświetleniem Nie zawiera  
Stopień ochrony IP44  
Moc 9.6 W  
Kolor LED Neutralny (4 000 - 5 000 K)  
Żywotność (LED) 50000 godzin  
Wyposażenie Półka  
Gwarancja 2 lata  
Objaśnienia  
Kolor LED: Neutralny

Do określenia koloru używa się terminu „temperatura chromatyczna“, której wartość podawana jest w jednostkach Kelvin (K). Neutralna barwa emitowana jest w zakresie 4000 - 5000 K. Takie światło jest neutralne w odczuciu, jest najbardziej zbliżone do światła dziennego. Nie zniekształca postrzegania kolorów oświetlanych przedmiotów, dlatego nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, kuchni i łazienek.

#### Opis serii

Podświetlane lustro BRETO oświetlają łazienkę jednorodnym światłem dzięki nowoczesnemu źródłu światła LED. Ich długa żywotność (około 30 000 godzin) i niskie zużycie są głównymi zaletami w porównaniu z klasyczną świetlówką. Światło emitowane przez piaskowane szkło zapewni delikatne oświetlenie łazienki, które jest szczególnie przyjemne podczas porannej higieny. Z pewnością docenisz praktyczną półkę, która jest częścią lustra.

Głębokość półki szklanej 76 mm  
lustro musi być podłączone do zewnętrznego przełącznika

#### Parametry techniczne taśmy LED:

Zużycie energii: 4,8 W / m  
Strumień świetlny: 300 lm / m  
Kolor światła: neutralny



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: tomsan@tomsan.pl  
tel. 501-380-668

---

Barwa światła: 4000-5000K  
Chip: SMD 3528 LED Epistar  
Ilość diod LED: 60 / m  
Napięcie zasilania: 12V / DC  
Żywotność: 30000 godz  
Kąt oświetlenia: 120 °  
Temperatura robocza: od -20 ° C do + 50 ° C  
Szerokość taśmy: 8 mm  
LED driver 230V / 12V,  
wodoodporny, stopień ochrony IP67