

Link do produktu: <https://tomsan.pl/sapho-lustro-gemini-z-oswietleniem-led-900x500mm-gm090-p-24633.html>



## Sapho Lustro GEMINI z oświetleniem LED 900x500mm GM090

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>828,70 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>8590913825989</b> |
| Kod producenta   | <b>GM090</b>         |
| Kod EAN          | <b>8590913825989</b> |
| Producent        | <b>Sapho</b>         |

### Opis produktu

Marka SAPHO  
Seria GEMINI  
Rozmiar 90x50x2 cm  
Szerokość 900 mm  
Wysokość 500 mm  
Typ lustra Lustro z oświetleniem  
Kształt Prostokątna  
Sterowanie oświetleniem Nie zawiera  
Stopień ochrony IP44  
Kolor LED Neutralny (4 000 - 5 000 K)  
Luminacja 1596 lm  
Żywotność (LED) 30000 godzin  
Wyposażenie Ochrona przed korozją, Możliwość obrócenia o 90°  
Gwarancja 2 lata

### Objaśnienia

#### Kolor LED: Neutralny

Do określenia koloru używa się terminu „temperatura chromatyczna”, której wartość podawana jest w jednostkach Kelvin (K). Neutralna barwa emitowana jest w zakresie 4000 - 5000 K. Takie światło jest neutralne w odczuciu, jest najbardziej zbliżone do światła dziennego. Nie zniekształca postrzegania kolorów oświetlanych przedmiotów, dlatego nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, kuchni i łazienek.

### Ochrona przed korozją

Lustro z ochroną przed korozją (nie zawiera miedzi).

### Opis serii

Lustra Gemini II wyróżnia elegancki pasek LED wbudowany po całym obrybie lustra. Światło emitowane przez piskowany pasek oświetla twoją łazienkę przyjemnym równomiernym światłem. Długa żywotność diod LED (około 30000 godzin) i niski pobór mocy to główne zalety w porównaniu z konwencjonalną lampą.  
Parametry techniczne dla lusterek z taśmą LED:

Moc: 4,8 W / m

Strumień świetlny 300 lm / m

Bez wyłącznika - lustro jest podłączone do zewnętrznego wyłącznika

Kolor światła: białe



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: tomsan@tomsan.pl  
tel. 501-380-668

---

Temperatura barwowa: 4000 - 5000 K  
Chip: Epistar SMD 3528 LED  
Ilość diod: 60 / m  
Napięcie zasilania: 12 V / DC  
Żywotność: 30.000 h  
Kąt promienia: 120 °  
Temperatura robocza: -20 ° C do + 50 ° C  
Szerokość taśmy 8 mm  
LED driver 230 V / 12 V, IP44 wodoodporna