

Link do produktu: <https://tomsan.pl/sapho-plato-blat-rockstone-1400x24x360mm-bialy-mat-pl146-0101-p-27563.html>



Sapho PLATO blat Rockstone 1400x24x360mm biały mat PL146-0101

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 585,20 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 8590913936654 |
| Kod producenta | PL146-0101 |
| Kod EAN | 8590913936654 |
| Producent | Sapho |

Opis produktu

Marka SAPHO
Seria Błaty PLATO
Rozmiar 140x2,4x36 cm
Szerokość 1400 mm
Wysokość 24 mm
Głębokość 360 mm
Kolor Biały mat
Warianty kolorystyczne Według wzornika
Materiał Solid Surface - Sztuczny kamień
Instalacja Zawieszane na ścianie
Typ szafki Blat
Typ umywalki Umywalka nablatowa
Gwarancja 2 lata
Objaśnienia
Błaty można wykonać w dekorach:
0101 Glacier white
0598 Black Attica

W celu zamówienia wybranego dekoru prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

SOLID SURFACE (Rockstone, kamień sztuczny, kompozyt - marmur techniczny)

Solid surface to masywny jednorodny materiał wykonany z mieszanki kamienia naturalnego i akrylu. Ma jednorodną twardą powierzchnię, dlatego najczęściej jest stosowany do produkcji blatów. Różnorodność kolorów i tekstur pozwala na łatwe komponowanie z różnymi materiałami. Codzienna pielęgnacja jest bardzo łatwa. Zarysowania możesz łatwo usunąć za pomocą miękkich detergentów, czym ponownie nadajesz połysk całej powierzchni. Rockstone to jednolity w strukturze, nieporowaty, spoisty materiał, który jest odporny na plamy i nie jest chłonny.

Opis serii

Materiał: Solid Surface - Rockstone
Wzornik: tutaj
Szerokość: 60 - 250 cm
Głębokość: 36 i 50 cm
Grubość: 2,4 cm
Możliwość wykonania blatu o nietypowych wymiarach (max. 250x50 cm)
Możliwość wykonania otworów na odpływ i baterię zgodnie z rysunkiem technicznym (otwory można wiercić w miejscu instalacji)

Akcesoria:

Wsporniki 36 i 50 cm



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A
e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Umywalki nablátowe albo wpuszczane w blat
AVICE szafki i kontenery pod blat 50 cm
ESPACE słupek
HANG wieszaki na ręczniki
Blaty o długości ponad 1 m: zalecamy montaż ukośnego wpornika co 70 cm