

Link do produktu: <https://tomsan.pl/stelaz-wc-podtynkowy-alcaplast-am1011120-z-modulem-na-kostki-p-18442.html>



## Stelaż wc podtynkowy Alcaplast AM101/1120 z modulem na kostki

Cena	<b>549,00 zł</b>
Dostępność	<b>Mała ilość</b>
Czas wysyłki	<b>do 48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>AM101/1120</b>
Kod producenta	<b>AM101/1120</b>
Kod EAN	<b>8595580549398</b>
Producent	<b>Alcaplast</b>

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

- Zalecany zakres ciśnienia 0,3-0,5 MPa
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05-1,6 MPa
- Rezerwa higieniczna 3 l
- Małe spłukiwanie 2,5-3,5 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2 "
- Domyślne ustawienie małego spłukiwania 3 l
- Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6 l
- Duże spłukiwanie 6-9 l
- Test wytrzymałości 400 kg

#### Zastosowanie:

- Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
- Do posadzek o grubości 0-200 mm
- Do muszli wiszących WC

#### Cechy:

- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji
- Wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
- Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Możliwość odchylania zbiornika w celu łatwego montażu w budynkach drewnianych lub mobilnych mieszkaniach
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma
- odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0-200 mm
- **Zawiera dozownik tabletek WC**
- Mechanizm przesuwany uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0-93 mm
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA

- Serwis bez narzędzi
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące
- Zawiasy do zbiorników wykonane z dwukomponentowego materiału izolują przenoszenie drgań z budynków

**Zakres dostawy:**

- Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 - 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba fi 8x60 - 4 szt, kołek fi 12 - 4 szt
- Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych
- Rama samonośna
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" - 3/8"
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka