

Link do produktu: <https://tomsan.pl/thS-odpowietrznik-automatyczny-12-z-zaworem-stopowym-chrom-5911-p-23366.html>



## THS Odpowietrznik automatyczny 1/2" z zaworem stopowym chrom 5911

Cena	<b>30,00 zł</b>
Dostępność	<b>Mała ilość</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>THS5911</b>
Kod producenta	<b>THS5911</b>
Kod EAN	<b>3800154022296</b>
Producent	<b>THS</b>

### Opis produktu

Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym 1/2" niklowany to wysokiej jakości element instalacji, który zapewnia skuteczne odpowietrzanie oraz napowietrzanie w trakcie użytkowania. Jest przeznaczony do pracy w instalacjach wodnych i charakteryzuje się kilkoma zaletami.

Pierwszą zaletą jest automatyczne odpowietrzanie podczas napełniania oraz użytkowania instalacji. Dzięki temu proces ten jest bardziej wydajny i nie wymaga dodatkowych działań ze strony użytkownika. Dodatkowo, automatyczne napowietrzanie następuje przy spuszczeniu wody z instalacji, co zapobiega powstawaniu nadmiaru powietrza w systemie.

Konstrukcja odpowietrznika została wykonana w taki sposób, aby była odporna na zanieczyszczenia wody. Dzięki temu, urządzenie działa efektywnie nawet w obecności nieczystości, co wpływa na niezawodność jego działania.

Wbudowany zawór stopowy umożliwia bezproblemową wymianę odpowietrznika podczas użytkowania instalacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy konieczne jest dokonanie naprawy lub konserwacji, eliminując potrzebę całkowitego wyłączenia instalacji.

Montaż odpowietrznika z zaworem stopowym jest szybki i łatwy, dzięki samouszczelniającemu gwintowi wewnętrznemu. Pozwala to na pewne i trwałe połączenie bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów uszczelniających.

Producent udziela gwarancji na ten produkt przez okres 5 lat, co świadczy o jego wysokiej jakości i niezawodności.

Automatyczny odpowietrznik został wykonany z mosiądzu niklowanego, co zapewnia mu trwałość i odporność na działanie wysokich temperatur. Maksymalna temperatura robocza wynosi 115°C, co czyni go odpowiednim do różnych zastosowań. Ponadto, odpowietrznik jest w stanie wytrzymać maksymalne ciśnienie robocze na poziomie 10 bar.

Części wewnętrzne odpowietrznika wykonane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej, co zapewnia wytrzymałość i odporność na korozję. Korpus został w całości wykonany z mosiądzu niklowanego, co dodatkowo chroni go przed uszkodzeniami. Uszczelki użyte w urządzeniu to EPDM, NBR i silikon, które są odpowiednie do pracy w różnych warunkach.

- Automatyczne odpowietrzanie przy napełnianiu i w trakcie użytkowania instalacji.
- Automatyczne napowietrzanie przy spuszczeniu wody z instalacji.
- Konstrukcja odporna na zanieczyszczenia wody.
- Bezproblemowa wymiana odpowietrznika podczas użytkowania instalacji dzięki wbudowanemu zaworowi stopowemu.
- Szybki montaż odpowietrznika z zaworem stopowym



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: tomsan@tomsan.pl  
tel. 501-380-668

---

- Gwarancja producenta 5 lat.

**Parametry:**

Mosiądz niklowany, max temperatura pracy 115°C, max ciśnienie 10 bar.

- Max. temperatura robocza 115 °C
- Max. ciśnienie robocze 10 bar Materiał
- Części wewnętrzne: tworzywo sztuczne i stal nierdzewna
- Korpus: mosiądz w całości niklowany
- Uszczelki: EPDM, NBR, Silikon Dopuszczalne medium